


Caractéristiques	KS-6910HS
Processeur	Intel D425 processor 1.8 GHz / 512 K Cache CPU or Intel D525 processor 1.8 GHz / 1 M Cache CPU (Dual Core)
Mémoire système	DDR3 800 MHz, SO-DIMM socket x 1, max 4 GB, default 1 GB
Périphérique de stockage	2.5" SATA HDD or CF card (Optional) or SSD Kit (Optional)
Alimentation	12V DC power adaptor, 50W
Audio	2W Speaker x 2, MIC in / Line out
Caméra	2.0 M Pixels, tilt-adjustable angle
Combiné	Intercom/handset switching
Touches de raccourcis	Volume, camera, emergency call, hand free call, home page
Prise en charge OS	POSReady, WinXP Pro, WePOS
Couleur	Ivory white
Affichage	
LCD	10" TFT LCD, 1024 x 768 resolution
Fonction tactile	Resistive, 5-Wire, USB Interface
Contrôle de la luminosité	Yes, by software control
Réglage de l'inclinaison	From 20° to 90°
Connectivité	
Port LAN	10 / 100 / 1000 Mb
Port parallèle	Yes, special converting cable (Optional)
Port Serial	3, RJ-45 x 1 (Optional cable RJ-45 to DB9), DB9 x 2, with 5V support on Com1 / Com2 / Com3
Port USB standard	4
CF Card Slot	Yes, Type I, memory card only
Port CR	1, Control 2 CR
Dimension physique	
Dimensions (L x P x H en mm)	310 x 206 x 269
Poids (net en kg)	3.12
Environnement	
Condition de fonctionnement	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (Equipped with HDD) ; 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (Equipped with SSD)
Condition de stockage	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
Options	
Capteur d'empreintes digitales	Yes
Wireless Lan	WiFi 802.11 b/g/n
SSD	8 GB minimum
Carte CF	Type I Card
COM 4	Yes, special converting cable, with 5V support
Port VGA	D-SUB 15 Pins, special converting cable
Kit de fixation murale	WB-6812
Certifications	

Conception et fabrication à Taïwan par Posiflex Technology Inc.
Les informations sur les produits et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

2011 KS-69HSQ1C1

KS-6910HS

Terminal d'infodivertissement santé orienté communication



KS-6910HS

Posiflex lance le KS-6910HS, terminal d'infodivertissement santé sans ventilateur, orienté vers la communication.

Le KS-6910HS impressionne les utilisateurs par ses fonctions de communication et par sa conception soignée, accueillant un combiné, une caméra inclinable, un port LAN /WiFi, un scanner d'empreintes digitales et des touches de raccourcis. Avec son mini boîtier, il offre des performances puissantes pour passer facilement un appel vidéo, tout en permettant un déploiement flexible avec le kit de montage mural. Et surtout, les touches de raccourcis en façade incluent le volume, la mise sous/hors tension (ON/OFF) de la caméra, l'appel d'urgence, la numérotation mains libres et la page d'accueil, permettant aux personnes âgées ou handicapées d'utiliser le matériel sans obstacle. Il est pratique pour le personnel de service ou l'utilisateur de communiquer / d'appeler de l'aide tout en recherchant des informations.

Le KS-6910HS avec ses formes douces et sa couleur blanc ivoire pourvoit à la recherche d'informations et à l'infodivertissement sur les marchés des maisons de soins, des hôpitaux, des centres d'appels et de la surveillance, etc.



Voyant DEL pour les appels manqués

Key Features

- ▶ Fournit la radio IP, la musique, la vidéo à la demande, etc. pour la détente
- ▶ Combiné intégré et caméra à inclinaison réglable de 2,0 M pixels pour les appels vidéo
- ▶ Combiné ou mains libres pour les appels vidéo et la communication VoIP
- ▶ Application d'appel vidéo intégrée au système de soins aux personnes âgées
- ▶ Scanner d'empreintes digitales pour le contrôle de code d'accès (en option)
- ▶ Avec un logiciel de surveillance pour fournir une aide ou un secours d'urgence
- ▶ Comme kiosque de chevet avec système de centre de contrôle pour une gestion saine
- ▶ Compatible avec toute une variété d'instruments d'examen médical pour enregistrer les données de gestion de la santé des personnes
- ▶ De petites dimensions et d'une forme délicate pour une installation sans encombrement de l'espace
- ▶ D'excellentes performances matérielles grâce au processeur Intel D525 Dual Core 1,8 GHz (en option) et à la mémoire DDR3
- ▶ Connexion sans fil (en option) et solution de montage sur bureau ou installation murale pour un déploiement flexible
- ▶ Des touches de raccourcis conviviales et instinctives dont le réglage du volume haut / bas, la mise sous/hors tension (ON / OFF) de la caméra, l'appel d'urgence, la numérotation mains libres et la page d'accueil pour les personnes handicapées, les personnes âgées, etc.
- ▶ Voyant DEL pour les appels manqués pour rappel
- ▶ Écran LCD tactile résistif de 10,4 " jusqu'à 1 024 x 768 en haute définition
- ▶ Conception sans ventilateur préservant la tranquillité et évitant les poussières

Écran tactile résistif :
LCD de 10,4"



Couvercle qui s'ouvre
par pression pour
l'interrupteur d'alimentation



Conception en aluminium
moulé brevetée permettant un
refroidissement efficace



Option de montage mural

